



Faldsikring med Klemtvinge A



Klemtvinge A har en lang række fordele:

- Sikker montage af huldækelementer
- Hurtig montering af klemtvinge
- Let at bruge - enhåndsmontage
- Klemmes fast på elementets kantprofil
- Strammer automatisk til ved belastning
- Passer på mange kantprofiler
- Sikrer fald i alle retninger
- Leveres komplet med tvinge, faldline, falddæmper og faldsele.
- Godkendt iht. EN 705 klasse B

Sikkerhed er et must på danske byggepladser. Ved montagearbejde i højder > 2,5 m er det et krav, at der benyttes faldsikring, og i langt de fleste tilfælde en personlig faldsikring. Montage af betonelementer sker stort set altid i højder > 2,5 m.

Hünnebeck's nye Klemtvinge A er udviklet specielt til brug som personlig faldsikring ved montage af huldækelementer.

Specifikationer:

Type	Klemtvinge (018025A)
Dækelement	1200 mm bredde
Gribehøjde	50 mm
Vægt	12 kg

Klemtvinge A kompl. består af:

- Selvlåsende klemtvinge CE 0088 i stål
- Faldline med støddæmper (længde 2,35 m) CE 0408 og CE 0086
- Faldsele CE 0408



**CE certificeret af
Lloyd's**

